

cronapi.io.Operations.readLine

Ler arquivos por linhas

Consome um arquivo previamente aberto para leitura atribuindo a uma variável o valor contido em cada linha do arquivo para que comandos sejam executados sobre o conteúdo de cada linha de forma individual.

Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Objeto	Objeto que faz referência a um arquivo aberto para leitura

Obs.:
O tipo de objeto esperado é o mesmo retornado pela função "Abrir arquivo para leitura"

Compatibilidade



Servidor

Exemplo 1

A função abaixo em destaque lê o arquivo contido no objeto **arqLeit**, atribuindo a variável **item** o valor de cada linha do arquivo ao passo que executa a impressão do seu conteúdo



Sobre Arquivos

Um arquivo é um objeto em um computador que armazena dados, informações, configurações ou comandos a serem usados por um programa de computador. Arquivos contêm diferentes tipos ou extensões, variando a depender do software usado para sua criação. Por exemplo, para criar um arquivo de texto, utiliza-se um editor de texto, para criar um arquivo de imagem utiliza-se um editor de imagens.

Mais sobre
[Arquivos](#)

Sobre o bloco

A função utilizada para ler arquivos por linhas é composta por:

▾ [Clique para expandir as opções](#)

Arquivo aberto pra leitura: Objeto que faz referência a um arquivo aberto para leitura

Retorno: Variável que irá receber o conteúdo de cada linha

Comandos: Comandos a serem executados sobre o conteúdo de cada linha armazenado na variável

