

cronapi.map.Operations.createObjectMapWith

Criar mapa com

Cria um objeto do tipo mapa através da passagem de parâmetros em pares no formato: chave/valor.


Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	Var	Valor a ser mapeado com uma chave
Parâmetro 2	Var	Valor a ser mapeado com uma chave
Parâmetro n	Var	Valor a ser mapeado com uma chave

Retorno

Retorna um objeto do tipo mapa.

Compatibilidade

 Servidor

Exemplo 1

A função abaixo cria um objeto do tipo mapa com três itens. Esse objeto mapa possui três chaves [1,2,3] e três respectivos valores [Diego, Igor, Raoni].



Sobre Mapa

O mapa é uma estrutura de dados que permite o mapeamento de valores para chaves. Cada chave só pode estar ligada a um valor por vez, entretanto, é possível ter valores iguais mapeados para chaves diferentes. Essa estrutura possibilita o acesso ao dado de forma rápida através da chave única de cada valor.

Exemplo

```
{
  1=Carla,
  2=Priscila,
  3=Thalita
}
```

No exemplo acima, as chaves são os números e os valores são os nomes.

 Mais sobre

[Mapa](#)

A estrutura mapa permite, da mesma forma, o armazenamento de um conjunto de valores(array) utilizando uma única chave.

Exemplo

```
{
  1=[Carla,Priscila,Thalita]
}
```

No exemplo acima, a chave numérica se refere ao conjunto de valores separados por "," entre o par de [].

Sobre o bloco

O bloco para criação do objeto mapa permite a inserção de novos parâmetros através do botão de configuração. O nome da entrada refere-se a chave e o conteúdo passado como parâmetro o valor.

