

# Blocos Servidor e Cliente

Índice:

## Variável

- [variables\\_get](#)
- [variables\\_set](#)

## Funções

- [procedures\\_defnoreturn](#)
- [procedures\\_defreturn](#)
- [procedures\\_ifreturn](#)

## Arquivo

- [cronapi.io.Operations.compressImage](#)
- [cronapi.io.Operations.cropImage](#)
- [cronapi.io.Operations.downloadFileFromUrl](#)
- [cronapi.io.Operations.downloadUrlToFile](#)
- [cronapi.io.Operations.fileAppClassesDir](#)
- [cronapi.io.Operations.fileAppDir](#)
- [cronapi.io.Operations.fileAppend](#)
- [cronapi.io.Operations.fileAppRecycleDir](#)
- [cronapi.io.Operations.fileCanRead](#)
- [cronapi.io.Operations.fileCanWrite](#)
- [cronapi.io.Operations.fileClose](#)
- [cronapi.io.Operations.fileCopy](#)
- [cronapi.io.Operations.fileCreate](#)
- [cronapi.io.Operations.fileCreateWithByteArray](#)
- [cronapi.io.Operations.fileDownload](#)
- [cronapi.io.Operations.fileExists](#)
- [cronapi.io.Operations.fileFlush](#)
- [cronapi.io.Operations.fileGetNumberOfLines](#)
- [cronapi.io.Operations.fileGetParent](#)
- [cronapi.io.Operations.fileGetSize](#)
- [cronapi.io.Operations.fileMD5](#)
- [cronapi.io.Operations.fileMove](#)
- [cronapi.io.Operations.fileOpenToRead](#)
- [cronapi.io.Operations.fileOpenToWrite](#)
- [cronapi.io.Operations.readFile](#)
- [cronapi.io.Operations.readFileAll](#)
- [cronapi.io.Operations.readFileAllToBytes](#)
- [cronapi.io.Operations.readFileContentWithCharset](#)
- [cronapi.io.Operations.fileRemove](#)
- [cronapi.io.Operations.fileRemoveAllFolder](#)
- [cronapi.io.Operations.fileRename](#)
- [cronapi.io.Operations.fileSeparator](#)
- [cronapi.io.Operations.fileTempDir](#)
- [cronapi.io.Operations.folderCreate](#)
- [cronapi.io.Operations.getFileExtension](#)
- [cronapi.io.Operations.isDirectory](#)
- [cronapi.io.Operations.isFileEoF](#)
- [cronapi.io.Operations.listFiles](#)
- [cronapi.io.Operations.readBytesFromStream](#)
- [cronapi.io.Operations.readLine](#)
- [cronapi.io.Operations.resizeImage](#)
- [cronapi.io.Operations.rotateImage](#)
- [cronapi.io.Operations.startDownload](#)
- [cronapi.io.Operations.unZip](#)
- [cronapi.io.Operations.zipFile](#)
- [Obter caminho de arquivo / Get file path](#)
- [Obter nome do arquivo / Get file name](#)
- [Obter pasta pai / Get parent](#)

## Autenticação

- [Antes de Atualizar / Before Update](#)

- Antes de Deletar / Before Delete
- Antes de Inserir / Before Insert
- Autenticação cliente
  - Alterar Senha / Change Password
  - Login / Login
  - Login para Autenticação Mútua / Login for Mutual Authentication
  - Redefinir Senha / Reset Password
  - Redefinir Senha com OTP / Reset Password with OTP
  - Registre-se para Autenticação Mútua / SignUp for Mutual Authentication
  - Validação para o cadastro de usuário / Validate User SignUp
- cronapi.authentication.Operations.defaultResetPassword
- cronapi.authentication.Operations.defaultSignUp
- cronapi.authentication.Operations.getUserRoles
- cronapi.authentication.Operations.normalize

## Chat

- cronapi.chat.chatAttachmentObj
- cronapi.chat.chatUserObj
- cronapi.chat.renderChatAttachments
- cronapi.chat.renderChatMessage
- Limpar Indicador de Digitação / Clear User Typing Indicator
- Limpar Todos Indicadores de Digitação / Remove All Typing Indicators
- Obter Usuário do Chat / Get Chat User
- Postar Mensagem / Post Chat Message
- Renderizar Ações Sugeridas / Render Chat Suggested Actions
- Renderizar Html / Render Chat Html Contents
- Renderizar Indicador de Digitação / Render User Typing Indicator
- Sugestão de Ação do Chat / Chat Suggested Action Object

## Listas

- lists\_create\_with
- lists\_getIndex
- lists\_getSublist
- lists\_indexOf
- lists\_isEmpty
- lists\_length
- lists\_repeat
- lists\_setIndex
- lists\_sort
- lists\_split

## Conversão

- Conversão Cliente
  - cronapi.conversion.asciiToBinary
  - cronapi.conversion.chrToAscii
  - cronapi.conversion.intToHex
  - cronapi.conversion.stringToDate
  - cronapi.conversion.stringToDateWithFormat
  - cronapi.conversion.stringToJs
  - cronapi.conversion.toBoolean
  - cronapi.conversion.toBytes
  - cronapi.conversion.toLong
  - cronapi.conversion.toString
- Converter texto para data com e sem fuso horário / Convert text to date with and without timezone
- cronapi.conversion.Operations.arrayToList
- cronapi.conversion.Operations.asciiToBinary
- cronapi.conversion.Operations.base64ToString
- cronapi.conversion.Operations.Base64ToBinary
- cronapi.conversion.Operations.binaryToAscii
- cronapi.conversion.Operations.chrToAscii
- cronapi.conversion.Operations.convert
- cronapi.conversion.Operations.convertLongToDate
- cronapi.conversion.Operations.decToHex
- cronapi.conversion.Operations.formatDouble
- cronapi.conversion.Operations.formatDoubleWithLocale
- cronapi.conversion.Operations.hexToDec
- cronapi.conversion.Operations.hexToInt
- cronapi.conversion.Operations.StringToBase64
- cronapi.conversion.Operations.stringToJs

- `cronapi.conversion.Operations.toBoolean`
- `cronapi.conversion.Operations.toBytes`
- `cronapi.conversion.Operations.toDouble`
- `cronapi.conversion.Operations.toLong`
- `cronapi.conversion.Operations.toString`

## Database

- Commit da Transação / Commit Transaction
- `cronapi.database.Operations.close`
- `cronapi.database.Operations.configureConnection`
- `cronapi.database.Operations.execute`
- `cronapi.database.Operations.executeNativeQuery`
- `cronapi.database.Operations.executeNativeQueryUpdate`
- `cronapi.database.Operations.executeProcedure`
- `cronapi.database.Operations.executeProcedureInOut`
- `cronapi.database.Operations.executeQuery`
- `cronapi.database.Operations.getActiveData`
- `cronapi.database.Operations.getColumn`
- `cronapi.database.Operations.getField`
- `cronapi.database.Operations.getFieldFromDatasource`
- `cronapi.database.Operations.hasElement`
- `cronapi.database.Operations.insert`
- `cronapi.database.Operations.newEntity`
- `cronapi.database.Operations.next`
- `cronapi.database.Operations.query`
- `cronapi.database.Operations.remove`
- `cronapi.database.Operations.update`
- `cronapi.database.Operations.updateField`
- Definir Modo de Descarga Dados da Transação / Set Flush Transaction Data
- Flush da Transação / Flush Transaction
- Iniciar Transação / Begin Transaction
- Rollback da Transação / Rollback Transaction

## Data e Hora

- `cronapi.dateTime.getHoursBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.getMinutesBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.getSecondsBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.incHour`
- `cronapi.dateTime.incMinute`
- `cronapi.dateTime.incSecond`
- `cronapi.dateTime.Operations.formatDateTime`
- `cronapi.dateTime.Operations.formatDateTime2`
- `cronapi.dateTime.Operations.getDay`
- `cronapi.dateTime.Operations.getDayOfWeek`
- `cronapi.dateTime.Operations.getDaysBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.Operations.getHour`
- `cronapi.dateTime.Operations.getHoursBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.Operations.getLastDayFromMonth`
- `cronapi.dateTime.Operations.getMinute`
- `cronapi.dateTime.Operations.getMinutesBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.Operations.getMonth`
- `cronapi.dateTime.Operations.getMonthsBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.Operations.getNow`
- `cronapi.dateTime.Operations.getNowInMilliseconds`
- `cronapi.dateTime.Operations.getNowNoHour`
- `cronapi.dateTime.Operations.getSecond`
- `cronapi.dateTime.Operations.getSecondsBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.Operations.getYear`
- `cronapi.dateTime.Operations.getYearsBetweenDates`
- `cronapi.dateTime.Operations.incDay`
- `cronapi.dateTime.Operations.incHour`
- `cronapi.dateTime.Operations.incMinute`
- `cronapi.dateTime.Operations.incMonth`
- `cronapi.dateTime.Operations.incSeconds`
- `cronapi.dateTime.Operations.incYear`
- `cronapi.dateTime.Operations.newDate`
- `cronapi.dateTime.Operations.updateNewDate`
- `cronapi.dateTime.updateNewDate`
- Data e Hora Cliente
  - `cronapi.dateTime.formatDateTime`
  - `cronapi.dateTime.getDay`
  - `cronapi.dateTime.getDaysBetweenDates`
  - `cronapi.dateTime.getHour`

- cronapi.dateTime.getMinute
- cronapi.dateTime.getMonth
- cronapi.dateTime.getMonthsBetweenDates
- cronapi.dateTime.getNow
- cronapi.dateTime.getSecond
- cronapi.dateTime.getYear
- cronapi.dateTime.getYearsBetweenDates
- cronapi.dateTime.incDay
- cronapi.dateTime.incMonth
- cronapi.dateTime.incYear
- cronapi.dateTime.newDate

## Eventos

- cronapi.event.changeValueAccordion
- cronapi.event.contextMenu
- cronapi.event.itemContextMenu

## Expressão Regular

- cronapi.regex.extractTextByRegex
- cronapi.regex.Operations.extractTextWithRegexUnescape
- cronapi.regex.Operations.validateTextWithRegexUnscape
- cronapi.regex.validateTextWithRegex

## Email

- cronapi.email.Operations.sendEmail

## Formulário

- Abrir url / Open url
- Adicionar classe / Add class
- Alterar valor do campo / Change field value
- Alternar classe / Toggle class
- Criar Filtro / Create Filter
- cronapi.screen.backNormalState
- cronapi.screen.changeAttrValue
- cronapi.screen.changeContent
- cronapi.screen.changeView
- cronapi.screen.datasourceFromScreen
- cronapi.screen.fieldFromScreen
- cronapi.screen.firstRecord
- cronapi.screen.focusComponent
- cronapi.screen.getScopeVariable
- cronapi.screen.isEditMode
- cronapi.screen.isInsertingMode
- cronapi.screen.lastRecord
- cronapi.screen.load
- cronapi.screen.logout
- cronapi.screen.nextRecord
- cronapi.screen.notify
- cronapi.screen.Operations.addTokenClaim
- cronapi.screen.Operations.getHeader
- cronapi.screen.Operations.getParam
- cronapi.screen.Operations getTokenClaim
- cronapi.screen.Operations.getTokenClaims
- cronapi.screen.Operations.getTokenExpiration
- cronapi.screen.Operations.getValueOfField
- cronapi.screen.Operations.setTokenExpiration
- cronapi.screen.post
- cronapi.screen.previousRecord
- cronapi.screen.recompileComponent
- cronapi.screen.refreshDatasource
- cronapi.screen.searchIds
- cronapi.screen.setActiveTab
- cronapi.screen.setVisibility
- cronapi.screen.startEditMode
- cronapi.screen.startInsertingMode
- Desabilitar componente / Disable component
- Esconder componente / Hide component

- Esconder modal / Hide modal
- Exibir componente / Show component
- Exibir modal / Show modal
- Filtrar / Filter
- Filtrar Dados / Filter Data
- form\_fieldscreen\_callreturn
- Formulário Cliente
  - Alterar título do formulário / Change form title
  - Confirmar ação / Confirm action
  - Copiar valor para a área de transferência / Copy value to clipboard
  - Criar Modal / Create Modal
  - cronapi.event.changeInnerTextButton
  - cronapi.screen.createMenuItemMobile
  - cronapi.screen.createMenuItemSecurity
  - cronapi.screen.createMenuItemWeb
  - cronapi.screen.createMenuObjectMobile
  - cronapi.screen.createMenuObjectWeb
  - cronapi.screen.createScopeVariable
  - cronapi.screen.getParam
  - cronapi.screen.getSelectedRowsGrid
  - cronapi.screen.hasNextPage
  - cronapi.screen.hasNextRecord
  - cronapi.screen.loadMore
  - cronapi.screen.Operations getToken
  - cronapi.screen.quantityRecords
  - cronapi.screen.refreshActiveRecord
  - Esconder Carregamento / Hide Loading
  - Esconder modal mobile / Hide mobile modal
  - Exibir Carregamento / Show Loading
  - Exibir modal mobile / Show mobile modal
  - Modal é mostrado? / Is shown modal?
  - Obter Caminho do Back-End / Get Back-End Path
  - Obter conteúdo / Get content
  - Obter valor do atributo / Get attribute value
  - Obter valor do campo / Get value of field
- Habilitar componente / Enable component
- Remover classe / Remove class
- Remove registro / Remove record
- Voltar para Formulário Anterior / Back to previous Form

## Gráfico

- cronapi.chart.Operations.createChart
- cronapi.chart.Operations.createChartSerie
- Gráfico Cliente
  - cronapi.chart.createChart
  - cronapi.chart.createDataset

## Json

- cronapi.json.Operations.createObjectJson
- cronapi.json.Operations.deleteObjectFromJson
- cronapi.json.Operations.getJsonOrMapField
- cronapi.json.Operations.setJsonOrMapField
- cronapi.json.Operations.toXml
- Json cliente
  - cronapi.json.createObjectFromString
  - cronapi.json.deleteProperty
  - cronapi.json.getProperty
  - cronapi.json.setProperty
- JSON para lista / JSON to list
- Para Json / To Json
- Para Mapa (categoria Json) / To map (Json category)

## Laços

- controls\_flow\_statements
- controls\_for
- controls\_forEach
- controls\_repeat\_ext
- controls\_whileUntil

## Lógica

- controls\_if
- cronapi.logic.isEmpty
- cronapi.logic.isNull
- cronapi.logic.isNullOrEmpty
- cronapi.logic.Operations.isEmpty
- cronapi.logic.Operations.isNull
- cronapi.logic.Operations.isNullOrEmpty
- cronapi.logic.typeOf
- exception\_trycatch
- logic\_boolean
- logic\_compare
- logic\_negate
- logic\_null
- logic\_operation
- logic\_ternary

## Mapas

- Criar mapa com (Servidor) / Create map with (Server)
- Criar objeto mapa / Create map object
- Define valor no Mapa por caminho / Set field on map
- Define valor no Mapa por chave / Set a value on map by key
- Mapa para JSON / Map to JSON
- Mapa para lista / Map to list
- Mapas cliente
  - Criar mapa com (Cliente) / Create map with (Client)
  - Definir valor no Mapa por Caminho / Set Value on Map by Path
  - Definir valor no Mapa por Chave / Set Value on Map by Key
  - Obter Campo do Mapa por Caminho (Cliente) / Get Map Field by Path (Client)
  - Obter Campo do Mapa por Chave (Cliente) / Get Map Field by Key (Client)
- Obter campo do Mapa por caminho (Servidor) / Get map field by path (Server)
- Obter campo do mapa por chave (Servidor) / Get map field by Key (Server)
- Para Mapa (categoria Mapa) / To Map (Map category)

## Matemática

- cronapi.math.Operations.pow
- math\_arithmetic
- math\_constant
- math\_constraint
- math\_modulo
- math\_number
- math\_number\_property
- math\_on\_list
- math\_random\_float
- math\_random\_int
- math\_round
- math\_single
- math\_trig

## Multimídia

- cronapi.multimedia.pauseRecord
- cronapi.multimedia.recordAudio
- cronapi.multimedia.stopRecord

## Objeto

- cronapi.object.createObjectFromString
- cronapi.object.createObjectLoginFromString
- cronapi.object.deleteProperty
- cronapi.object.getObjectField
- cronapi.object.getProperty
- cronapi.object.newObject
- cronapi.object.Operations.getObjectField
- cronapi.object.Operations.newObject
- cronapi.object.Operations.setObjectField
- cronapi.object.serializeObject

- [cronapi.object.setProperty](#)

## Social

- [cronapi.social.socialLogin](#)
- [cronapi.social.ssoLogin](#)

## Teste Unitário

- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertArrayEquals](#)
- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertEquals](#)
- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertFalse](#)
- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertNotNull](#)
- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertNull](#)
- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertSame](#)
- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertThat](#)
- [cronapi.unittest.Operations.fnAssertTrue](#)

## Textos

- [cronapi.text.formatTextWithReplacement](#)
- [cronapi.text.newLine](#)
- [cronapi.text.Operations.formatTextWithReplacement](#)
- [cronapi.text.Operations.newLine](#)
- [cronapi.text.Operations.normalize](#)
- [cronapi.text.Operations.replace](#)
- [cronapi.text.Operations.replaceAll](#)
- [cronapi.text.Operations.replaceFirst](#)
- [cronapi.text.Operations.startsWith](#)
- [cronapi.text.prompt](#)
- [cronapi.text.replaceAll](#)
- [text](#)
- [text\\_append](#)
- [text\\_changeCase](#)
- [text\\_charAt](#)
- [text\\_getSubstring](#)
- [text\\_i18n](#)
- [text\\_i18n \(cliente\)](#)
- [text\\_indexOf](#)
- [text\\_isEmpty](#)
- [text\\_join](#)
- [text\\_length](#)
- [text\\_print](#)
- [text\\_trim](#)

## Util

- [Abrir Dashboard / Open Dashboard](#)
- [Abrir Relatório / Open Report](#)
- [Agendar Execução / Schedule Execution](#)
- [Auditar em Log / Log Audit](#)
- [Chamar Bloco \(Com retorno - Servidor\) / Call Blockly \(With return - Server\)](#)
- [Chamar Bloco \(Sem retorno - Servidor\) / Call Blockly \(No return - Server\)](#)
- [Comprime array de bytes / Compress a byte array](#)
- [Cria exceção / Create a exception](#)
- [Cria identificador universal / Generate universal identifier](#)
- [Criar URL de Download / Create Download URL](#)
- [Criptografar / Encrypt](#)
- [Criptografa senha / Encrypt password](#)
- [cronapi.pushnotification.Operations.firebaseioRegister](#)
- [cronapi.pushnotification.Operations.sendNotification](#)
- [Decodificar URL / Decode URL](#)
- [Definir Cookie \( Servidor \) / Set Cookie \( Server \)](#)
- [Descompacta array de bytes / Descompress a byte array](#)
- [Descriptografar / Decrypt](#)
- [Dormir \(Servidor\) / Sleep \(Server\)](#)
- [Enviar envelope SOAP / Send SOAP envelope](#)
- [Enviar notificação push avançada / Send Raw notification](#)
- [Executa linha de comando / Execute a command line](#)
- [Executar Assíncrono \(Servidor\) / Execute Asynchronous \(Server\)](#)
- [Gerar Relatório / Generate Report](#)

- Gerar relatório com conteúdo / Generate report with content
- Gerar relatório com parâmetros / Generate report with parameters
- Iniciar download de arquivos na URL / Start file download on URL
- Inserir ou alterar valor na requisição / Add or set value in request
- Inserir ou alterar valor na sessão / Add or set value in session
- Inserir ou alterar valor na thread / Add or set value in thread
- Lança exceção / Throw exception
- Logar / Log
- MD5 de uma string / MD5 from string
- Objeto para Form-Data / Form-Data Object
- Obtém mensagem da exceção / Get exception message
- Obter Ambiente do Sistema / Get System Profile
- Obter cabeçalho da URL / Get URL Headers
- Obter cabeçalhos da requisição / Get requested headers
- Obter conteúdo da URL / Get URL content
- Obter cookie ( Servidor ) / Get cookie ( Server )
- Obter Id da Aplicação / Get Application Id
- Obter item da resposta HTTP / Get item from HTTP response
- Obter login do usuário logado / Get current user name
- Obter método da requisição / Get the requested method
- Obter Parâmetro do Sistema / Get System Parameter
- Obter Url Base (servidor) / Get Base Url (server)
- Obter valor da sessão / Get value in session
- Obter valor na requisição / Get value in request
- Obter valor na thread / Get value in thread
- Randomiza número / Randomize number
- Redirecionar / Redirect
- Retorno / Return
- Upload de arquivo / File Upload
- Util Cliente
  - Adicionar Item na Sessão da Aba / Set Session Storage Item
  - Adicionar Item na Sessão do navegador / Set Local Storage Item
  - Alterar para rota padrão / Change Main Route
  - Atribuir valor para a promessa / Handle value to promise
  - Chamar Bloco (Com retorno - Cliente) / Call Blockly (With return - Client)
  - Chamar Bloco (Sem retorno - Cliente) / Call Blockly (No return - Client)
  - Compartilhar URL / Share URL
  - Criar exceção (Cliente) / Create exception (Client)
  - Criar Promessa / Create Promise
  - cronapi.util.callServerBlocklyAsynchronous
  - cronapi.util.getLocalStorage
  - cronapi.util.getURLFromOthers
  - cronapi.util.getUserToken
  - cronapi.util.scheduleExecution
  - Definir Cookie ( Cliente ) / Set Cookie ( Client )
  - Definir Token / Set Token
  - Dormir (Cliente) / Sleep (Client)
  - Executa javascript (com retorno) / Execute javascript (with return)
  - Executa javascript (sem retorno) / Execute javascript (no return)
  - Executar Assíncrono (Cliente) / Execute Asynchronous (Client)
  - Idioma do Cliente / Client Locale
  - Lança Exceção (Cliente) / Throw Exception (Client)
  - Monitorar uma promessa / Monitor a promise
  - Observar Aceleração / Observe Acceleration
  - Obter CEP / Get Zip Code
  - Obter cookie ( Cliente ) / Get cookie ( Client )
  - Obter IP (Cliente) / Get IP (Client)
  - Obter IP (Servidor) / Get IP (Server)
  - Obter Item na Sessão da Aba / Get value in session
  - Obter nome da aplicação / Get application name
  - Obter Nome do Usuário Logado / Get Logged User Name
  - Obter rota padrão Mobile / Get Main Route Mobile
  - Obter rota padrão Web / Get Main Route Web
  - Obter Url Base (cliente) / Get Base Url (client)
  - Obter Usuário Logado / Get Logged User
  - Preencher cache da Fonte de Dados / Fill Datasource cache
  - Registre-se / SignUp
  - Verificar cookie salvo / Check saved cookie
- Verificar senha criptografada / Verify encrypted password

## Validação

- cronapi.validation.Operations.validateCNPJ
- cronapi.validation.Operations.validateCPF
- cronapi.validation.Operations.validateEmail

## XML

- Converte XML para JSON / Convert XML to JSON
- Criar XML a partir de texto / Create XML from text
- cronapi.xml.Operations.getRootElement
- cronapi.xml.Operations.hasRootElement
- cronapi.xml.Operations.newXMLEmpty
- cronapi.xml.Operations.XMLaddElement
- cronapi.xml.Operations.XMLChangenodeName
- cronapi.xml.Operations.XMLcreateElement
- cronapi.xml.Operations.XMLDocumentToString
- cronapi.xml.Operations.XMLElementToString
- cronapi.xml.Operations.XMLGetAttributeValue
- cronapi.xml.Operations.XMLGetChildElement
- cronapi.xml.Operations.XMLGetElementTagName
- cronapi.xml.Operations.XMLGetElementValue
- cronapi.xml.Operations.XMLGetParentElement
- cronapi.xml.Operations.XMLOpen
- cronapi.xml.Operations.XMLOpenFromFile
- cronapi.xml.Operations.XMLRemoveElement
- cronapi.xml.Operations.XMLSetElementAttributeValue
- cronapi.xml.Operations.XMLSetElementValue
- XML Cliente
  - cronapi.xml.addElement
  - cronapi.xml.getAttributeValue
  - cronapi.xml.getChildren
  - cronapi.xml.getElementContent
  - cronapi.xml.getElementName
  - cronapi.xml.getParentNode
  - cronapi.xml.newXMLElement
  - cronapi.xml.newXMLEmpty
  - cronapi.xml.newXMLEmptyWithRoot
  - cronapi.xml.removeElement
  - cronapi.xml.renameElement
  - cronapi.xml.setAttribute
  - cronapi.xml.setElementContent
  - cronapi.xml.XMLDocumentToText
  - cronapi.xml.XMLGetRootElement
  - cronapi.xml.XMLHasRootElement

## Calendário

- cronapi.calendar.getCalendarMax
- cronapi.calendar.getCalendarMin
- cronapi.calendar.getCalendarSelectDates
- cronapi.calendar.getCalendarValue
- cronapi.calendar.navigateCalendarTo
- cronapi.calendar.setCalendarMax
- cronapi.calendar.setCalendarMin
- cronapi.calendar.setCalendarSelectDates
- cronapi.calendar.setCalendarValue

## Notificações

- Botão do Modal / Modal Button
- cronapi.notification.customNotify
- Modal de confirmação / Confirmation Modal

## WebSocket

- cronapi.net.WebSocket.close
- cronapi.net.WebSocket.connect
- cronapi.net.WebSocket.send
- cronapi.websocket.close
- cronapi.websocket.connect
- cronapi.websocket.send

## Organizadores

- cronapi.organizers.Operations.comment

- [cronapi.organizers.Operations.group](#)
- [Marcador \(Servidor\) / Marker \(Server\)](#)
- [Organizadores cliente](#)
  - [cronapi.organizers.comment](#)
  - [cronapi.organizers.group](#)
  - [Marcador \(Cliente\) / Marker \(Client\)](#)