

Conversão

Blocos utilizados para a conversão de tipos.

Blocos servidor

- [cronapi.conversion.Operations.toString](#)
- [cronapi.conversion.Operations.toLong](#)
- [cronapi.conversion.Operations.toDouble](#)
- [cronapi.conversion.Operations.toBytes](#)
- [cronapi.conversion.Operations.toBoolean](#)
- [cronapi.conversion.Operations.stringToJs](#)
- [cronapi.conversion.Operations.StringToBase64](#)
- [cronapi.conversion.Operations.hexToInt](#)
- [cronapi.conversion.Operations.hexToDec](#)
- [cronapi.conversion.Operations.formatDoubleWithLocale](#)
- [cronapi.conversion.Operations.formatDouble](#)
- [cronapi.conversion.Operations.decToHex](#)
- [cronapi.conversion.Operations.convertLongToDate](#)
- [cronapi.conversion.Operations.convert](#)
- [cronapi.conversion.Operations.chrToAscii](#)
- [cronapi.conversion.Operations.binaryToAscii](#)
- [cronapi.conversion.Operations.base64ToString](#)
- [cronapi.conversion.Operations.Base64ToBinary](#)
- [cronapi.conversion.Operations.asciiToBinary](#)
- [cronapi.conversion.Operations.arrayToList](#)
- [Converter texto para data com e sem fuso horário / Convert text to date with and without timezone](#)
- [Conversão Cliente](#)

Blocos cliente

- [cronapi.conversion.asciiToBinary](#)
- [cronapi.conversion.chrToAscii](#)
- [cronapi.conversion.intToHex](#)
- [cronapi.conversion.stringToDate](#)
- [cronapi.conversion.stringToDateWithFormat](#)
- [cronapi.conversion.stringToJs](#)
- [cronapi.conversion.toBoolean](#)
- [cronapi.conversion.toBytes](#)
- [cronapi.conversion.toLong](#)
- [cronapi.conversion.toString](#)