Obter nome do campo / Get field name

Este bloco é utilizado em conjunto com outros da categoria Formulário, e tem o objetivo de mapear e obter o nome dado ao campo **Valor** (ng-model) de um componente visual, o campo de uma fonte de dados ou uma constante (expressão) em um formulário.



Figura 1 - Bloco Obter nome do campo

Compatibilidade

- Bloco cliente: cronapi.screen.fieldFromScreen()
- Bloco servidor: cronapi.screen.fieldFromScreen() executado a partir da chamada do bloco cliente.

Retorno

Retorna o nome do campo Valor (ng-model) de um componente em uma view cujo bloco esteja vinculado.

Características do bloco

Para utilizar este bloco, é necessário vinculá-lo a um formulário de referência. Clique no ícone de engrenagem (destaque 1 da figura 2) e, em seguida, na janela **Propriedades do bloco de programação**, clique no botão indicado pelo destaque 2, isso fará com que a janela **Buscar** seja exibida, nela constam todos os formulários criados no projeto. No campo de busca (3), escreva o nome do formulário que contém o componente que deseja vincular ao bloco e, em seguida, clique em selecionar.

GetField	Name X		
(Propriedades do bloco	de programação	
	Sibir como Função Formulário de Referência		0.0
Q Busc	ar d 3		
📰 aluno		🖹 Interfaces/Formulärios/Web/logged/aluno 🧷	
		Selecionar	

Figura 2 - Vinculando o bloco a um formulário de referência

O bloco possui uma caixa de seleção que lista todo o conteúdo do formulário (destaque 1 da figura 2.1). Porém, ao clicar no ícone do HTML5 (seta da figura 2.1), é aberta uma janela de seleção que permite filtrar os itens por **Campos da tela**, **Banco de dados** (fonte de dados) e **Constante** (destaque 3) e, após isso, selecionar o item na caixa de seleção **Campo** (destaque 2).

Utilize a opção **Constante** para digitar, ao invés de selecionar, o valor do campo do componente visual do formulário em **Campo**.

Nesta página

- Compatibilidade
- Retorno
- Características do bloco
- Parâmetros

 Nome do campo
- Exemplo



Figura 2.1 - Janela de seleção do campo

Parâmetros

Nome do campo

Recebe o Valor (ng-model) de um campo da view. A utilização dessa função depende da forma correta de vinculação do bloco de programação ao formulário contendo os componentes com os quais se deseja interagir.

- Posição: 1
 Inglês: Field name
- Tipo: Texto / String
- Exemplo: "Aluno.active.name"

Exemplo

Na figura 3, o campo Valor do componente visual Entrada de texto "Nome" está definido como nomeAlu no (destaque 1). Assim, após configurar e referenciar o formulário web nas configurações do bloco de programação, será possível selecionar qualquer componente que possua o campo Valor preenchido, um campo de uma fonte de dados ou constante (2 da figura 3).

🙆 GetFieldName 🗙 🔚 Aluno 🗙					0 P	
2 / 1 0 4 0	+ Podrão	- «» e.	-j t	= 🗡	e v	
🔹 Entroda de texto 🔒 💥 + 🗈 🗡 🗙		÷		Entrada de	texto ?	
Nome			PROPERTYANTS	D/D/TOS	5511.05	
Placeholder text			5			
Orbring			* Valor			
Placeholder text		Identificado	x U			
		cm-textinput-73105				
			Estilo			
			Exibir		_	
Andrew Analysis 27465						
GetFieldName × E Aluno					0 * 	
					• •	
					<mark>.</mark>	
C ? para Exam	ple a serie serie serie s	ര				
Alteror Volor		meAluno • 5				
	Valor 🗸 vars.ne	omeAluno				
	vars.sc	brenomeAluno				
-						
					-	

Figura 3 - Selecionando o campo de um componente de um formulário