Exibir componente / Show component

Função que torna visível um componente na tela. Este componente deve possuir a propriedade **Identificador** (`id`). Para a ação inversa, utilize o bloco Esconder componente.

Nesta página

- Compatibilidade
- Retorno
- Parâmetros
  - Identificador
- Exemplo

Figura 1 - Bloco Exibir componente

Compatibilidade

- **Bloco cliente**: cronapi.screen.showComponent()
- **Bloco servidor**: cronapi.screen.showComponent() - executado a partir da chamada do bloco cliente.

Retorno

Bloco não possui retorno.

Parâmetros

Identificador

Identificador (`id`) do componente que será exibido. Para selecioná-lo, é necessário vincular o bloco de programação a um formulário de referência, confira no tópico **Propriedades do Blockly** da documentação Bloco de Programação.

- **Posição**: 1
- **Inglês**: Identifier
- **Tipo**: Objeto / Object
- **Exemplo:** "`crn-textinput-514418`"

Exemplo

A função a seguir apresenta um exemplo de uso do bloco **Exibir componente**. Após vincular um formulário de referência nas configurações do *blockly*, selecionamos, no parâmetro **Identificador** do bloco, o identificador (`id`) do componente presente no formulário.



Figura 2 - Exemplo de uso do bloco Exibir componente

A imagem abaixo apresenta o resultado de execução da função da Figura 2, a qual foi associada ao evento "Ao clicar" do botão "Exibir componente". Como pode-se observar, inicialmente, o componente entrada de texto não é exibido na tela. Após clicar no botão do formulário, a função é executada e o componente é exibido, sendo possível visualizá-lo.

Figura 2.1 - Resultado de execução da função da Figura 2