# Caixa de seleção dinâmica

## Função

Esse componente exibe uma lista de opções obtidas a partir de uma fonte de dados, possui um campo de pesquisa para filtrar seu conteúdo.




Figura 1.1 - Exemplo do componente rodando no browser

Não é possível utilizar a mesma fonte de dados para dois componentes na mesma tela.

## Principais propriedades

Na tabela abaixo estão descritas as principais propriedades para o funcionamento básico do componente.

Nome	Propriedade	Função	
Configuração	options	Abre uma janela para personalização do componente.	
Título	content	Define o rótulo.	
Valor	ng-model	Propriedade Angular que pode ser usada para obter e alimentar o conteúdo pelo bloco de programação.	
Requerido	ng-required	Define que o campo é de preenchimento obrigatório.	
Texto quando requerido	validationMess age	Exibe a mensagem informada ao tentar submeter o formulário com o campo vazio. A propriedade Requerido (ng-required) deve estar configurada com "sim".	
identificador	id	Atributo que especifica um ID exclusivo para o componente. Por padrão, um ID é gerado automaticamente e atribuído ao componente.	
Desabilitado	ng-disabled	Directiva usada para desabilitar um componente quando a expressão vinculada for verdadeira.	
		Texto exibido quando a busca não oferece resultado. Por padrão o texto apresentado é "no data found", mas pode ser alterado.	
Estilo	style	Altera o estilo geral do componente de forma inline.	
Exibir ng-show Propriedade Angular usada		Propriedade Angular usada para exibir ou oculta o componente.	
Repetir	crn-repeat	Propriedade que seleciona uma fonte de dados contida na tela e repete o componente baseado no número de itens dessa fonte de dados.	
Segurança	cronapp- security	Abre a janela de seleção dos grupos com permissões para visualização ou edição.	
Skin	crn-skin	Permite selecionar um skin que afetará apenas o componente selecionado.	

#### Nome em inglês

Dynamic Combobox

#### Nesta página

#### Compatibilidade

• Formulário web


#### Equivalente mobile

Caixa de seleção dinâmica (mobile)

## Botão do Componente



## Imagem no Editor Visual



#### Assista sobre o tema no Cronapp Academy

Caso seja seu primeiro acesso ao Cronapp Academy, crie antes uma conta gratuita e matricule-se no curso abaixo.

> Aula: Caixa de seleção dinâmica - Parte 1

Classes CSS	class	Adiciona classes CSS que já foram criadas.

## Aba de Eventos

Os eventos abaixo possuem características diferentes no componente Caixa de seleção dinâmica.

Nome	Propriedade	Função
Ao Alterar	ng-change	Executa uma ação assim que algo no componente é alterado.
Ao Selecionar	ng-selected	Executa uma ação assim que selecionar uma opção do componente.

## Valor do campo

A imagem a seguir mostra a janela que é exibida ao abrir a configuração de um evento. Caso o recurso escolhido possua parâmetro, é possível selecionar a opção "Expressão" para o Valor do campo e, ao lado, informar manualmente uma expressão, selecionar o valor (ng-model) de um campo ou Fonte de dados. Contudo, para os eventos Ao Alterar e Ao Selecionar do componente Caixa de seleção Dinâmica existem 3 expressões exclusivas (destaque 1 da figura 1.2).




Figura 1.2 - Expressões usadas nos eventos Ao Alterar e Ao Selecionar

As expressões exclusivas dos eventos **Ao Alterar** e **Ao Selecionar** no componente Caixa de seleção Dinâmica:

- selected: objeto selecionado.
- **selectedKey**: campo chave do registro selecionado no componente.
- selectedValue: campo texto do registro selecionado no componente.

Para mais informações sobre as expressões comuns aos demais eventos do componente, consulte a documentação Eventos dos componentes visuais.

## Aba de Estilos

Nome em português	Nome em inglês	Descrição
Caixa de Seleção	Combobox	Estiliza a caixa de seleção.
Seta	Dropdown	Estiliza a seta do componente.
Título	Title	Estiliza o título do componente

Lista de Itens	Item List	Estiliza a lista de itens do componente.
Item da Lista Hover	Item List Hover	Estiliza o item da lista Hover.
Item Selecionado	Selected Item	Estiliza o item selecionado.

## Configuração

A janela Configuração possui diversas propriedades para personalizar e adicionar novos elementos a Caixa de seleção dinâmica. Para abrir a janela de configurações, selecione o componente no editor visual, exibindo suas propriedades no menu lateral, e clique no botão "..." da propriedade Configuração. (Figura 2.2)



Figura 2.1 - Janela de configuração

- Campo do item selecionado: exibe o elemento selecionado e serve como campo de filtro quando o campo Tipo (configurações) estiver selecionado como "Auto completar";
- Campo de pesquisa: permite filtrar a lista, visível somente quando o campo Tipo (configurações) estiver selecionado como "Fixo";
- 3. Linha vazia, limpa a última seleção;
- 4. Cabeçalho: exibe o conteúdo inserido na aba Cabeçalho da janela de configurações;
- 5. Lista: exibe a lista com o filtro do campo de pesquisa;
- 6. Rodapé: exibe o conteúdo inserido na aba Rodapé da janela de configurações.

## **Aba Geral**

Possui as principais propriedades da Caixa de seleção fixa.

Ao solicitar o valor do campo da Caixa de seleção dinâmica, sempre será retornado o identificador do elemento selecionado.




Figura 2.2 - Aba Geral da janela de configurações do componente

- Fonte de dados: seleciona ou cria uma fonte de dados para alimentar o componente (Para saber como configura uma fonte de dados, acesse Componente visual fonte de dados):
  - "+": adiciona uma fonte de dados;
  - o "...": configura uma fonte de dados.
- Tipo Filtro: define a forma de filtragem dos dados, podendo ser:
  - O Contendo: mostra as opções que contêm a sequência das letras digitadas;
  - o Iniciando com: mostra as opções que comecem com a sequência das letras digitadas;
  - Final com: mostra as opções que terminem com a sequência das letras digitadas.
- Campo Texto: define o campo da fonte de dados que será exibido para o usuário.
- Modificar texto em: modifica outro componente na tela com o conteúdo do Campo Texto.
- Campo Chave: permite selecionar qualquer atributo do objeto para ser o identificador do registro selecionado, normalmente são utilizados campos de chave primária.

A opção "\_objectKey" é utilizada para representar o(s) campo(s) chave(s) do objeto. Porém, se a Fonte de dados não possuir nenhum campo definido como chave, a opção "\_objectKey" exibirá uma chave temporária com a concatenação de todos os atributos do registro, separando-os com o símbolo til "~" (ex.: <atributo1>~<atributo2>~<atributoN>). Isso pode ocorrer, por exemplo, em Fontes de dados do tipo Bloco de programação alimentada por lista de objetos.

Para evitar obter o valor nesse formato, basta selecionar outro atributo do objeto no **Campo Chave**.

- Tipo: dependendo do tipo escolhido, o componente se comporta de algumas formas diferentes.
   Os tipos disponíveis são:
  - Auto completar: funciona de forma semelhante ao componente visual Auto completar dinâmico.
  - Fixo. na forma Fixa o componente é um campo de pesquisa em que as opções só são exibidas no momento que o usuário começa a digitar o texto, exibindo opções ao invés vez de auto completar.
- Máscara: define a forma como será apresentado o valor. Selecione uma máscara pronta ou crie uma.
- Texto do rótulo: define o conteúdo do campo como a primeira opção (estático) da caixa de seleção. É possível internacionalizá-lo clicando no ícone no final do campo.
- Valor do rótulo: define um identificador para o conteúdo inserido no campo Texto do rótulo. É
  possível internacionalizá-lo clicando no ícone no final do campo.
- Permitir valor nulo: marcando essa opção, quando o usuário selecionar a opção do campo Texto do rótulo o valor nulo é retornado. O campo Valor do Rótulo fica desabilitado quando essa opção está ativa.
- Valor Inicial: determina qual será a primeira opção apresentada na caixa de seleção, antes de
  mostrar todas as opções. Esse campo fica disponível quando a opção ao iniciar usar valor do
  primeiro registro não está marcada. Sua determinação fica a critério do usuário, que pode
  utilizar blocos de programação, expressão ou o campo de tela.
- Ao iniciar usar valor do primeiro registro: marque essa opção para deixar marcado o primeiro registro da fonte de dados;

- Usar valor primitivo: ao marcar (valor padrão), os dados se tornam do tipo primitivo ou seja, eles deixam de ser representados como objetos. Caso seja desmarcado, o campo do objeto será clonado e o tipo será o mesmo do objeto.
- Alterar cursor ao modificar: coloca o cursor do registro selecionado na caixa de seleção dinâmica no banco de dados.
- Usar Template Personalizado: ao selecionar, as abas Elementos e Valores são exibidas para personalizar, respectivamente, o modo como será exibido os elementos da lista e o modo como será exibido o item selecionado.

## Cabeçalho

Na aba **Cabeçalho** é possível adicionar texto ou elementos HTML - podendo ser de parágrafo, imagem, entre outros - e, assim, criar uma área no início da lista de opções exibidas pelo componente.

O conteúdo inserido nessa aba será exibido na área destacada pelo item 3 da figura 2.1.



Figura 2.3 - Adicionando um cabeçalho ao componente

## Aba Rodapé

Na aba **Rodapé** é possível adicionar texto ou HTML - podendo ser de parágrafo, imagem, entre outros - e, assim, criar uma área no final da lista de opções exibidas pelo componente.

O conteúdo inserido nessa aba será exibido na área destacada pelo item 6 da figura 2.1.



Figura 2.4 - Adicionando um rodapé ao componente

### **Aba Elementos**

A aba Elementos só será exibida ao marcar como verdadeira a opção **Usar Template Personalizado** na aba Geral.

Nela podemos definir como serão exibidos os itens da lista para seleção, é possível inserir os atributos dos objetos de forma dinâmica e conteúdo estático, inclusive HTML. O conteúdo inserido nessa aba será exibido na área destacada pelo item 5 da figura 2.1.

Para exibir os atributos dos itens da fonte de dados, use a seguinte notação: #: data.<Campo da Fonte de dados> #.




Figura 2.5 - Personalização dos elementos da lista

## **Valores**

A aba Valores só será exibida ao marcar como verdadeira a opção **Usar Template Personalizado** na aba **Geral**.

Nela podemos definir como será exibido o item selecionado, é possível inserir os atributos dos objetos de forma dinâmica e conteúdo estático, inclusive HTML. O conteúdo inserido nessa aba será exibido na área destacada pelo item 1 da figura 2.1.

Para exibir os atributos dos itens da fonte de dados, use a seguinte notação: #: data.<Campo da Fonte de dados> #: data.<Campo da




Figura 2.6 - Personalização do elemento selecionado