cronapi.io.Operations.fileRead

Ler conteúdo do arquivo

Consome um arquivo previamente aberto para leitura a fim de ler uma quantidade de bytes específica desse arquivo.

Parâmetros

| Nome | Tipo | Doc |
|-----------------|---------|--|
| Parâmetr o 1 | Objeto | Objeto que faz referência a um arquivo aberto para leitura |
| Parâmetr o 2 | Inteiro | Quantidade de bytes a ser lida do arquivo |

Obs.:

O tipo de objeto esperado é o mesmo retornado pela função "Abrir arquivo para leitura"

Retorno

Retorna o conteúdo do arquivo no formato string.

Compatibilidade



Exemplo 1

A função abaixo em destaque lê 100 bytes do arquivo contido no objeto **arqLeit**, atribuindo a variável **texto** esse fragmento de conteúdo no fomarto string.



Sobre Arquivos

Um arquivo é um objeto em um computador que armazena dados, informações, configurações ou comandos a serem usados por um programa de computador. Arquivos contém diferentes tipos ou extensões, variando a depender do software usado para sua criação. Por exemplo, para criar um arquivo de texto, utiliza-se um editor de texto, para criar um arquivo de imagem utiliza-se um editor de imagens.



Sobre o bloco

A função utilizada para ler conteúdo do arquivo é composta por:

Arquivo aberto pra leitura: Objeto que faz referência a um arquivo aberto para leitura

Tamanho em bytes: Quantidade de bytes a ser lida do arquivo

