

Util

Lista dos blocos servidores da categoria Util.

- [Abrir Dashboard / Open Dashboard](#)
- [Abrir Relatório / Open Report](#)
- [Agendar Execução / Schedule Execution](#)
- [Auditar em Log / Log Audit](#)
- [Chamar Bloco \(Com retorno - Servidor\) / Call Blockly \(With return - Server\)](#)
- [Chamar Bloco \(Sem retorno - Servidor\) / Call Blockly \(No return - Server\)](#)
- [Comprime array de bytes / Compress a byte array](#)
- [Cria exceção / Create a exception](#)
- [Cria identificador universal / Generate universal identifier](#)
- [Criar URL de Download / Create Download URL](#)
- [Criptografar / Encrypt](#)
- [Criptografa senha / Encrypt password](#)
- [cronapi.pushnotification.Operations.firebaseRegister](#)
- [cronapi.pushnotification.Operations.sendNotification](#)
- [Decodificar URL / Decode URL](#)
- [Definir Cookie \(Servidor \) / Set Cookie \(Server \)](#)
- [Descompacta array de bytes / Decompress a byte array](#)
- [Descriptografar / Decrypt](#)
- [Dormir \(Servidor\) / Sleep \(Server\)](#)
- [Enviar envelope SOAP / Send SOAP envelope](#)
- [Enviar notificação push avançada / Send Raw notification](#)
- [Executa linha de comando / Execute a command line](#)
- [Executar Assíncrono \(Servidor\) / Execute Asynchronous \(Server\)](#)
- [Gerar Relatório / Generate Report](#)
- [Gerar relatório com conteúdo / Generate report with content](#)
- [Gerar relatório com parâmetros / Generate report with parameters](#)
- [Iniciar download de arquivos na URL / Start file download on URL](#)
- [Inserir ou alterar valor na requisição / Add or set value in request](#)
- [Inserir ou alterar valor na sessão / Add or set value in session](#)
- [Inserir ou alterar valor na thread / Add or set value in thread](#)
- [Lança exceção / Throw exception](#)
- [Logar / Log](#)
- [MD5 de uma string / MD5 from string](#)
- [Objeto para Form-Data / Form-Data Object](#)
- [Obtém mensagem da exceção / Get exception message](#)
- [Obter Ambiente do Sistema / Get System Profile](#)
- [Obter cabeçalho da URL / Get URL Headers](#)
- [Obter cabeçalhos da requisição / Get requested headers](#)
- [Obter conteúdo da URL / Get URL content](#)
- [Obter cookie \(Servidor \) / Get cookie \(Server \)](#)
- [Obter Id da Aplicação / Get Application Id](#)
- [Obter item da resposta HTTP / Get item from HTTP response](#)
- [Obter login do usuário logado / Get current user name](#)
- [Obter método da requisição / Get the requested method](#)
- [Obter Parâmetro do Sistema / Get System Parameter](#)
- [Obter Url Base \(servidor\) / Get Base Url \(server\)](#)
- [Obter valor da sessão / Get value in session](#)
- [Obter valor na requisição / Get value in request](#)
- [Obter valor na thread / Get value in thread](#)
- [Randomiza número / Randomize number](#)
- [Redirecionar / Redirect](#)
- [Retorno / Return](#)
- [Upload de arquivo / File Upload](#)
- [Util Cliente](#)
- [Verificar senha criptografada / Verify encrypted password](#)

Blocos da categoria Util cliente (web e mobile):

[Util Cliente](#)