

XML

Blocos utilizados para tratar dados no formato XML.

Blocos servidor

- [Converte XML para JSON / Convert XML to JSON](#)
- [Criar XML a partir de texto / Create XML from text](#)
- [cronapi.xml.Operations.getRootElement](#)
- [cronapi.xml.Operations.hasRootElement](#)
- [cronapi.xml.Operations.newXMLEmpty](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLAddElement](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLChangeNodeName](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLcreateElement](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLDocumentToString](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLElementToString](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLGetAttributeValue](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLGetChildElement](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLGetElementTagName](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLGetValue](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLGetParentElement](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLOpen](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLOpenFromFile](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLRemoveElement](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLSetElementAttributeValue](#)
- [cronapi.xml.Operations.XMLSetElementValue](#)
- [XML Cliente](#)

Blocos cliente

- [cronapi.xml.addElement](#)
- [cronapi.xml.getAttributeValue](#)
- [cronapi.xml.getChildren](#)
- [cronapi.xml.getElementContent](#)
- [cronapi.xml.getElementName](#)
- [cronapi.xml.getParentNode](#)
- [cronapi.xml.newXMLElement](#)
- [cronapi.xml.newXMLEmpty](#)
- [cronapi.xml.newXMLEmptyWithRoot](#)
- [cronapi.xml.removeElement](#)
- [cronapi.xml.renameElement](#)
- [cronapi.xml.setAttribute](#)
- [cronapi.xml.setElementContent](#)
- [cronapi.xml.XMLDocumentToText](#)
- [cronapi.xml.XMLGetRootElement](#)
- [cronapi.xml.XMLHasRootElement](#)