

Atributos obrigatórios com abertura automática de configuração de componentes

Disponibilizada nova funcionalidade para marcação de **atributos obrigatórios/abertura de configuração** automática nos componentes . Toda a configuração é feita no arquivo **components.json**.

Passos

Para marcar um atributo de um componente como obrigatório, basta adicionar uma flag chamada **mandatory** com o valor setado para **true** no atributo desejado, dentro da seção **childrenProperties** ou **properties** do componente em questão.

```
"childrenProperties": [  
  {  
    "name": "ng-model",  
    "selector": "input",  
    "type": "text",  
    "onSave": "javascript:function() { var result = a",  
    "onDisplay": "javascript:function() { return argu",  
    "mandatory": true  
  },  
]
```

Para fazer a abertura automática da janela de configurações de um componente, quando o mesmo for **arrastado para a tela de edição**, basta adicionar uma flag chamada **onDrop** com o valor **openEditor** dentro da raiz da configuração.

```
{  
  "name": "crn-navbar",  
  "onDrop": "openEditor",  
  "text_pt_BR": "Barra de navegação",  
  "text_en_US": "Navbar",  
  "class": "adjust-icon mdi mdi-tab",  
}
```

Para abrir a janela de configurações com **duplo click** sobre o componente, basta adicionar a flag **onDoubleClick** com o valor **openEditor** dentro da raiz da configuração.

```
{  
  "name": "crn-cron-rich-editor",  
  "onDoubleClick": "openEditor",  
  "text_pt_BR": "Editor de Texto Rico",  
  "text_en_US": "Rich Editor",  
  "class": "adjust-icon mdi mdi-text-shadow",  
  "templateURL": "src/main/webapp/plugins/crona",  
  "properties": {  
    "mandatory": true  
  }  
}
```

Caso o componente em questão tenha mais de um campo de configuração (que abra customEditor), é possível especificar qual o atributo que deverá abrir a sua tela de configuração (Tanto para o **onDoubleClick** como para o **onDrop**), caso não seja definido, será pego o primeiro. Para definir o atributo específico, basta adicionar o mesmo colocando **"openEditor:NomeAtributo"**.

```
{
  "name": "crn-datasource",
  "onDrop": "openEditor:entity",
  "onDoubleClick": "openEditor:condition",
  "wrapper": false,
  "autoWrapper": false,
  "order": 1,
  "text": "Entendendo o Components json"
```

QAIBT-1882

Página a ser modificada:

[Entendendo o Components json](#)