Nova função Substituir

Novas funções que substituem, inclusive com o uso de expressões regulares, uma sequência de caracteres de um texto.

Modulo Servidor

- Um exemplo usando novo bloco de substituir:



- Resultado após a execução do bloco:

```
[Test Case] - Blockly Text -> Replace.
[Test Case 01]
cronapi.text.Operations.replace(Var.valueOf("Site is crxnapp.ix"),
Var.valueOf("x"), Var.valueOf("o"))
Site is cronapp.io
[Test Case 02]
cronapi.text.Operations.replaceFirst(Var.valueOf("Site is Test.com"),
Var.valueOf("Test(.*)"), Var.valueOf("cronapp.io"))
Site is cronapp.io
[Test Case 03]
cronapi.text.Operations.replaceAll(Var.valueOf("My .com site is cronapp.com"),
Var.valueOf("com"), Var.valueOf("io"))
My .io site is cronapp.io
```

Modulo Cliente

- Um exemplo usando novo bloco de substituir:

- Resultado após a execução do bloco:

```
[Caso de Teste] - 01

this.cronapi.text.replaceAll('Xmas', 'X', 'g', 'Christmas');

[Caso de Teste] - 01 - Retorno
Christmasmas
[Caso de Teste] - 02

this.cronapi.text.replaceAll('Xmas', 'Xmas', '-', 'Christmas');
[Caso de Teste] - 02 - Retorno
Christmas
```

Ao selecionar os blocos do modulo Servidor e/ou modulo Cliente, tem os valores iniciais cujo servirá para utilizar os mesmos.

QAIBT-2089